



| CARATTERISTICHE TECNICHE        | 423 48V CE                    |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Certificazione                  | CE**                          |
| Telaio                          | Acciaio Zincato               |
| Posti a Bordo                   | 4                             |
| Lunghezza (mm)                  | 2900                          |
| Larghezza (mm)                  | 1250                          |
| Altezza (mm)                    | 700                           |
| Interasse (mm)                  | 1660                          |
| Raggio Sterzata (mm)            | 2800                          |
| Pendenza Massima Superabile (%) | 20                            |
| MOTORE & TRASMISSIONE           |                               |
| Motore 3,3 kW 48V AC            | ●                             |
| Motore 5,0 kW 48V AC            | ○                             |
| Rapporto Trasmissione 16:1      | ●                             |
| Rapporto Trasmissione 20:1      | ○                             |
| SOSPENSIONI                     |                               |
| Anteriore                       | Indipendenti Tipo McPherson   |
| Posteriore                      | A Balestra con Ammortizzatore |
| FRENI                           |                               |
| Sistema Frenatura               | Meccanico                     |
| Freno Anteriore                 | Tamburo                       |
| Freno Posteriore                | Tamburo                       |
| Freno Stazionamento a Pedale    | ●                             |
| RUOTE                           |                               |
| Diametro Cerchi                 | 8 Pollici                     |
| Dimensione Pneumatici           | 18,5 x 8.50-8 (●)             |
| Diametro Cerchi                 | 10 Pollici                    |
| Dimensione Pneumatici           | 205/50-10 (○)                 |
| Cerchi in Lega da 10"           | ○                             |

| BATTERIE AL PIOMBO                    | 423 48V CE |
|---------------------------------------|------------|
| Trojan T-875 6x8V 8,16 kW/h 170Ah/C20 | ●          |
| Caricabatteria A Bordo 48V Presa DEFA | ●          |
| Kit Rabbocco Acqua nelle Batterie     | ○          |

| EQUIPAGGIAMENTO IN CABINA                  | 423 48V CE |
|--|------------|
| Tipologia Cabina                           | Aperta     |
| Sedili con Schienali Monocolore Stilo Flat | ●          |
| Sedili Ergonomici Monocolore o Bicolore    | ○          |
| Indicatore di Carica                       | ●          |
| Vano Portaoggetti                          | ○          |

| EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO                  |   |
|--|---|
| Scocca in Plastica ABS Bianco RAL 9016   | ● |
| Scocca con Colore RAL                    | ○ |
| Design per Trasporto Sedia Rotelle       | ● |
| Staffa con Lampeggiante Arancione a LED  | ● |
| Copricerchi da 10" (5 Razze, Cragar)     | ○ |
| Copricerchi da 10" (Raggi, Demon Silver) | ○ |

| SEDILI ERGONOMICI |                |                     |                        |
|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| MONOCOLORE        |                | BICOLORE            |                        |
| ◆ Nero            | ◆ Arancione    | ◀◆ Grigio/Nero      | ◀◆ Grigio/Verde chiaro |
| ◆ Grigio          | ◆ Verde chiaro | ◀◆ Grigio/Rosso     | ◀◆ Grigio/Verde scuro  |
| ◆ Rosso           | ◆ Verde scuro  | ◀◆ Grigio/Blu scuro | ◀◆ Grigio/Beige        |
| ◆ Blu scuro       | ◆ Beige        | ◀◆ Grigio/Arancione |                        |

N.B. Le dotazioni tecniche e gli accessori indicati nella presente scheda sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con l'effettiva dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo. È pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Exelentia S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali INVOLONTARIE incongruenze tra le effettive caratteristiche dello specifico veicolo ed i dati presenti sulla scheda informativa, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore.

CE\*\* Veicolo Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Uso esclusivo in Spazi Privati.  
● Di Serie ○ Opzionale

Exelentia Srl  
Viale Alexandre Gustave Eiffel 100  
Isola R 33 - 00148 Roma RM  
(+39) 06 602 072 777  
exelentia@exelentia.it

zero  
emission

NEV  
NEIGHBORHOOD  
ELECTRIC  
VEHICLES

www.exelentia.it