



CARATTERISTICHE TECNICHE	392 48V CE	392 72V CE
Certificazione	CE**	
Telaio	Acciaio Zincato	
Posti a Bordo	2	
Lunghezza (mm)	3900	
Larghezza (mm)	1310	
Altezza (mm)	1800	
Interasse (mm)	2485	
Raggio Sterzata (mm)	4500	
Pendenza Massima Superabile (%)	20	
<b>MOTORE &amp; TRASMISSIONE</b>		
Motore 5,0 kW 48V AC	●	
Motore 6,0 kW 72V AC		●
Rapporto Trasmissione 16:1	○	
Rapporto Trasmissione 20:1		●
<b>SOSPENSIONI</b>		
Anteriore	Indipendenti Tipo McPherson	
Posteriore	A Balestra con Ammortizzatore	
<b>FRENI</b>		
Sistema Frenatura	Idraulico	
Freno Anteriore	Disco	
Freno Posteriore	Tamburo	
<b>RUOTE</b>		
Diametro Cerchio	13 Pollici	
Dimensione Pneumatici	175/70 R13	
<b>BATTERIE AL PIOMBO</b>		
Trojan T-145 6x8V 12,5 kWh 260Ah/C20	●	
Trojan T-145 12x6V 18,7 kWh 260Ah/C20		●
Caricabatteria Esterno 48V HF	●	
Caricabatteria Esterno 72V HF		●
Kit Rabbocco Acqua nelle Batterie		○

EQUIPAGGIAMENTO IN CABINA	392 48V CE	392 72V CE
Tipologia Cabina	Chiusa	
Parabrezza in Vetro con Lavavetri e Tergicristallo		●
Parabrezza Riscaldato		○
Riscaldamento Elettrico 750W		○
Riscaldamento Termico 2.000W		○
Sedili Stilo Flat Monocolore		●
Sedili Ergonomici Monocolore o Bicolore		○
Poggiatesta		○
Cinture di sicurezza a 3 Punti		●
Pannello LCD con Indicatori Integrati		●
Selettore di Velocità		●
Predisposizione per Autoradio		○
Autoradio con USB		○
Vano Portaoggetti		●
Presse 12V nel Cruscotto		●
Specchietti Interni e Laterali		●
<b>EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO</b>		
Scocca e Tetto Bianco RAL 9016 o Beige RAL 1015		●
Finitura Colore Scocca Tetto		○
Paraurti Anteriore Cromato	●	
Effetto Perla		○
Veicolo Completo di Luci		●
Copricerchi da 13"		●
Gancio Traino		○
Barre Portapacchi		○
Lampeggiante Rotante		○
Lampeggiante Stroboscopico		○



Ampia gamma Colori



ALLESTIMENTO	392 48V CE	392 72V CE
Cassone Fisso in Alluminio	●	
Dimensione LxWxH (mm)	1850x1310x250 mm	
Portata Utile (Kg)	1250	1000
Cassone Ribaltabile Idraulico in Alluminio	○	
Dimensione LxWxH (mm)	1850x1310x250 mm	
Portata Utile (Kg)	800	
Furgone - (Rivestito Pannelli / Lamiera)	○	
Dimensione LxWxH (mm)	1850x1310x1050 mm	
Portata Utile (Kg)	1250	1000
ACCESSORI ALLESTIMENTO		
Centina (Cassone Fisso)	○	
Sovrasponde Grigliate (Cassone Fisso)	○	
Serrande Laterali/Posteriore (Furgone)	○	
Porte Laterali/Posteriore (Furgone)	○	
Colore Box (Furgone)	○	

#### SEDILI ERGONOMICI

MONOCOLORE		BICOLORE	
◆ Nero	◆ Arancione	◀◆ Grigio/Nero	◀◆ Grigio/Verde chiaro
◆ Grigio	◆ Verde chiaro	◀◆ Grigio/Rosso	◀◆ Grigio/Verde scuro
◆ Rosso	◆ Verde scuro	◀◆ Grigio/Blu scuro	◀◆ Grigio/Beige
◆ Blu scuro	◆ Beige	◀◆ Grigio/Arancione	

N.B. Le specifiche tecniche, le prestazioni, gli accessori e le immagini riportati in questa scheda sono da considerarsi puramente indicativi e possono subire modifiche o non coincidere con l'effettiva dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo, senza alcun obbligo di preavviso. È pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Exelentia S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze tra le effettive caratteristiche dello specifico veicolo e i dati presenti sulla scheda informativa, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

CE\*\* Veicolo Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Uso esclusivo in Spazi Privati.  
● Di Serie ○ Opzionale

Exelentia Srl  
Viale Alexandre Gustave Eiffel 100  
Isola R 33 - 00148 Roma RM  
(+39) 06 602 072 777  
exelentia@exelentia.it

zero  
emission

www.exelentia.it  
Ver. 1.0

NEV  
NEIGHBORHOOD  
ELECTRIC  
VEHICLES